

Stationär
Stationary

Variable Einsatzbereiche durch **Twin-Gear Antrieb** für optimale Rotordrehzahl
Variable application areas thanks to **Twin-Gear drive** for optimum rotor speed

Anpassung an **individuellen Anlagenaufbau**
Adaptation to individual equipment setup

Optionale **Schallschutz-Einrichtung**
Optional sound insulation equipment

Easy system für einfachen Werkzeugwechsel durch nur eine Person
Easy system for simple tool change using only one person

Antrieb über Elektromotor mit bis zu 315 kW
Drive via electric motor with up to 315 kW

Robuste Stahlunterkonstruktion
Robust steel substructure



Biogassubstrat
Biogas substrates



Wurzeln
Stumps



Altholz
Scrap wood



Rinde
Bark



Grünschnitt
Garden cuttings

TwinGear	
BA 615 E	BA 926 E
	

Leistungspotential	Performance		
Grünabfall (in srm/h)	Garden waste (in lcm/h)	140	360
Rinde (in srm/h)	Bark (in lcm/h)	180	380
Altholz (in srm/h)	Scrap wood (in lcm/h)	120	260
Wurzeln (in srm/h)	Roots (in lcm/h)	-	180
Einzug	Infeed		
Einlass (mm)	Infeed (mm)	1200 x 615	1500 x 900
Freie Einwurfhöhe (mm)	Free loading length (mm)	3800	4250
Rotordurchmesser (mm)	Rotor diameter (mm)	820	1040
Hauptantrieb	Main drive		
Elektromotor	Electric motor	400 V – 50 Hz; IP55, IE3	400 V – 50 Hz; IP55, IE3
Leistung (in kW)	Power (in kW)	90 – 132	200 – 315

